



Galvanized steel Roller – Type: **RU** / *Стальной оцинкованный ролик – Тип: RU*



UK MATERIALS Roller, bearings and spacers are made of steel.
TREATMENTS Galvanization on metal parts. Greased bearings.
USE Belt tensioner roller.
 Rollers operating temperature $\leq 100^{\circ}\text{C}$.

RU МАТЕРИАЛЫ Ролик, подшипники и проставки сделаны из стали.
ОБРАБОТКА Оцинковка металлических частей. Смазка подшипников
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Ролик натяжителя ремня.
 Рабочая температура $\leq 100^{\circ}\text{C}$.

Type Тип	Cod. N°	Size Размер	A	B	C	ØD	E	M	Max. speed Макс. скорость [об/мин]	Weight Вес [kg]
										
RU 1	AR070870	10	38	35	3	30	13	M 8	15000	0,16
RU 2/3	AR070872	20-30	51	45	6	40	16	M10	12000	0,37
RU 4*	AR070874	40	68	60	8	60	21	M16	9500	0,85
RU 5	AR070876	50	99	90	9	80	28	M20	6500	2,09
RU 6	AR070878	60	142	135	7	90	27	M20	6500	2,44

The rpm indicated in the table is approximate. The application must be considered according to the use, the service factor and working conditions.

* The customer must widen the hole on the elastic element where necessary.

Частота вращения в об/мин в таблице приближительная. Применение следует рассматривать в соответствии с использованием, фактором обслуживания и рабочими условиями.

** При необходимости заказчик должен расширить отверстие в упругом элементе.*

